

# Axis-QR EC 500

Настенные осевые вентиляторы с EC-двигателями

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 70
• Тип крыльчатки: Осевой
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

| | Единица измерения | Axis-QR EC 500 |
|---|---|---|
| Фазность | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 700 |
| Максимальный ток | А | 3.1 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 8500 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 70 |
| Вес | кг | 7 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °C | 60 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °C | -25 |
| Класс защиты | - | IPX5 |
| Класс защиты привода | - | IP55 |
| Материал крыльчатки | - | Сталь с полимерным покрытием |




## Размеры

| ØD | ØD1 | ØD2 | Ød | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 520 | 590 | 655 | 11 | 180 | 294 |

