

BL01 CFV 800

Низкопрофильные приточно-вытяжные установки с противоточным рекуператором и вертикальным выбросом воздуха

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 30
• Тип рекуператора: Пластинчатый противоточный
• Материал рекуператора: Профилированные полистирольные пластины
• Фильтр приточный: ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
• Фильтр вытяжной: ePM10 55% (ISO 16890)-M5 (EN779)
• В звукоизолированном корпусе
• Байпас: Автоматический
• Догрев: Опциональный
• Преднагрев: Опциональный
• BMS протокол: Bacnet, ModBus
• Управление: Проводная панель управления
• Материал корпуса: Сталь с алюмоцинковым покрытием

	Единица измерения	BL01 CFV 800
Характеристики корпуса	-	40 мм, T3/TB4
Размер подключаемого воздуховода	мм	315
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	200
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность приточного вентилятора	Вт	168
Номинальная мощность вытяжного вентилятора	Вт	168
Ток установки (без электрических нагревателей)	А	2.75
Максимальный расход воздуха	м³/час	1000
Максимальный расход воздуха при ESP 200 Па	м³/час	900
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	30
Тип рекуператора	-	Пластинчатый противоточный
Материал рекуператора	-	Профилированные полистирольные пластины
Вес	кг	200
Фильтр приточный	-	ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
Фильтр вытяжной	-	ePM10 55% (ISO 16890)-M5 (EN779)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25

Максимальная температура окружающего воздуха	°C	60
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	-40
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP54

Размеры