

BL09 CFH 9000

Двухъярусные приточно-вытяжные установки с противоточным рекуператором

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 35
• Тип рекуператора: Пластинчатый противоточный
• Материал рекуператора: Профилированные полистирольные пластины
• Фильтр приточный: ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
• Фильтр вытяжной: ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
• В звукоизолированном корпусе
• Байпас: Автоматический
• Догрев: Опциональный
• Преднагрев: Опциональный
• BMS протокол: ModBus, Bacnet
• Управление: Проводная панель управления
• Материал корпуса: Сталь с алюмоцинковым покрытием

	Единица измерения	BL09 CFH 9000
Характеристики корпуса	-	40 мм, T3/TB4
Размер подключаемого воздуховода	мм	1200x600
Фазность	-	3
Максимальное напряжение питания	В	480
Минимальное напряжение питания	В	380
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность приточного вентилятора	Вт	6x700
Номинальная мощность вытяжного вентилятора	Вт	6x700
Ток установки (без электрических нагревателей)	А	36.35
Максимальный расход воздуха	м³/час	9750
Максимальный расход воздуха при ESP 200 Па	м³/час	9500
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	35
Тип рекуператора	-	Пластинчатый противоточный
Материал рекуператора	-	Профилированные полистирольные пластины
Вес	кг	1200
Фильтр приточный	-	ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
Фильтр вытяжной	-	ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	60

Минимальная температура окружающего воздуха	°C	-40
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP54

Размеры