

# BlauAIR CFP 500

Подвесные приточно-вытяжные установки с противоточным рекуператором



- Максимальный расход воздуха: 500
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 32
- Тип рекуператора: Противоточный
- Фильтр вытяжной: ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779)
- Фильтр приточный: ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779)
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: ЕС
- Байпас: Автоматический
- Догрев: Опциональный
- Преднагрев: Опциональный
- BMS протокол: Bacnet
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Сталь с алюмоцинковым покрытием

|  | Единица измерения   | BlauAIR CFP 500                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 250                             |
| Скорость   | -                   | 1                               |
| Фазность   | -                   | 1                               |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 200                             |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 240                             |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50/60                           |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 166                             |
| Максимальный ток                                 | А                   | 1.5                             |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 500                             |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 32                              |
| Тип рекуператора                                 | -                   | Противоточный                   |
| Материал рекуператора                            | -                   | Алюминий                        |
| Вес  | кг                  | 82                              |
| Фильтр вытяжной                                  | -                   | ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) |
| Фильтр приточный                                 | -                   | ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха   | °С                  | 40                              |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха    | °С                  | -25                             |
| Минимальная температура окружающего воздуха      | °С                  | -35                             |
| Максимальная температура окружающего воздуха     | °С                  | 50                              |
| Класс защиты                                     | -                   | IP34                            |

|                      |   |      |
|----------------------|---|------|
| Класс защиты привода | - | IP54 |
|----------------------|---|------|

## Размеры

| L    | W    | H   | H1  | S1 |
|------|------|-----|-----|----|
| 1500 | 1080 | 360 | 250 | -  |

