

BlauAIR CFP 5000

Подвесные приточно-вытяжные установки с противоточным рекуператором



- Максимальный расход воздуха: 5000
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 34
- Тип рекуператора: Противоточный
- Фильтр вытяжной: ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779)
- Фильтр приточный: ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779)
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: EC
- Байпас: Автоматический
- Догрев: Опциональный
- Преднагрев: Опциональный
- BMS протокол: Bacnet
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Сталь с алюмоцинковым покрытием

	Единица измерения	BlauAIR CFP 5000
Размер подключаемого воздуховода	мм	800x500
Скорость	-	1
Количество фаз	-	3
Минимальное напряжение питания	В	380
Максимальное напряжение питания	В	480
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	2640
Максимальный ток	А	8.5
Максимальный расход воздуха	м³/час	5000
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	34
Тип рекуператора	-	Противоточный
Материал рекуператора	-	Алюминий
Вес	кг	685
Фильтр вытяжной	-	ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) F7 (EN 779)
Фильтр приточный	-	ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) F7 (EN 779)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	-35
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	50

Класс защиты	-	IP34
Класс защиты привода	-	IP54

Размеры

L	W	H	H1	S1
2900	1900	1000	500	800

