


# BLS03 CFV 3500

Низкопрофильные приточно-вытяжные установки с противоточным рекуператором и вертикальным выбросом воздуха

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 36
• Тип рекуператора: Пластинчатый противоточный
• Материал рекуператора: Профилированные полистирольные пластины
• Фильтр приточный: ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
• Фильтр вытяжной: ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779)
• В звукоизолированном корпусе
• Байпас: Автоматический
• Догрев: Опциональный
• Преднагрев: Опциональный
• BMS протокол: ModBus, Bacnet
• Управление: Проводная панель управления
• Материал корпуса: Сталь с алюмоцинковым покрытием

| | Единица измерения | BLS03 CFV 3500 |
|---|---|---|
| Характеристики корпуса | - | 50 мм, T2/TB2 |
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 600x300 |
| Фазность | - | 3 |
| Минимальное напряжение питания | В | 380 |
| Максимальное напряжение питания | В | 480 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность приточного вентилятора | Вт | 1100 |
| Номинальная мощность вытяжного вентилятора | Вт | 1100 |
| Ток установки (без электрических нагревателей) | А | 3.87 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 4200 |
| Максимальный расход воздуха при ESP 200 Па | м³/час | 4000 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 36 |
| Тип рекуператора | - | Пластинчатый противоточный |
| Материал рекуператора | - | Профилированные полистирольные пластины |
| Вес | кг | 565 |
| Фильтр приточный | - | ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779) |
| Фильтр вытяжной | - | ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779) |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °C | 40 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °C | -25 |

| | | |
|---|---|---|
| Максимальная температура окружающего воздуха | °C | 60 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °C | -40 |
| Класс защиты | - | IP22 |
| Класс защиты привода | - | IP54 |

## Размеры