




# BLAUBOX DW 4100-3 Pro

Подвесные приточные вентиляционные установки


- Максимальный расход воздуха: 4100
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 75
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Догрев: Водяной
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	BLAUBOX DW 4100-3 Pro
Размер подключаемого воздуховода	мм	700x400
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	2300
Максимальный ток	А	4.3
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	4100
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	75
Вес	кг	110
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	70
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	70
Максимальная влажность воздуха, что оточує	%	80
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44



## Размеры

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
700	720	888	844	400	420	546	1302	1262



## Аксессуары

### Другие аксессуары













Наименование	Фото	Описание

### Другие аксессуары



Наименование	Фото	Описание

<a href="#">SD 80x50</a>		Шумоглушители для прямоугольных каналов
--------------------------	---	---

### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">KFK 70x40-3</a>		Канальные охладители с прямым испарительным охлаждением для прямоугольных каналов
<a href="#">KWK 70x40-3</a>		Канальные водяные охладители для прямоугольных каналов
<a href="#">WMG 3/4-4</a>		Смесительные узлы
<a href="#">WMG 3/4-6</a>		Смесительные узлы
<a href="#">WMG 1-6</a>		Смесительные узлы
<a href="#">WMG 1-10</a>		Смесительные узлы
<a href="#">WMG 1 1/4-10</a>		Смесительные узлы
<a href="#">WMG 1 1/4-16</a>		Смесительные узлы
<a href="#">WMG 1 1/2-16</a>		Смесительные узлы
<a href="#">WMG 1 1/2-25</a>		Смесительные узлы
<a href="#">WMG 2-25</a>		Смесительные узлы
<a href="#">WMG 2-40</a>		Смесительные узлы

### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">SL 70x40</a>		Заслонки для прямоугольных каналов
<a href="#">EVA 70x40</a>		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов