



BLAUBOX ME 2500-18 Pro


Приточные вентиляционные установки

- Потребляемая мощность электрического догрева: 18000
- Максимальный расход воздуха: 2500
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 45
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: AC
- Догрев: Электрический
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	BLAUBOX ME 2500-18 Pro
Размер подключаемого воздуховода	мм	500x300
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	650
Потребляемая мощность электрического догрева	Вт	18000
Максимальный ток	А	28.8
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	2500
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	45
Вес	кг	62
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	45
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44


Размеры

B	B1	B2	H	L	L1
600	500	649	480	800	680




Аксессуары


Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 545x390x47 G4		Панельный фильтр G4


Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
SD 50x30		Шумоглушители для прямоугольных каналов


Фреоновые охладители

Наименование	Фото	Описание
KFK 50x30-3		Канальные охладители с прямым испарительным охлаждением для прямоугольных каналов

Регуляторы воздушного потока

Наименование	Фото	Описание
SL 50x30		Заслонки для прямоугольных каналов

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
EVA 50x30		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов