



BLAUBOX MW 750-4 Pro


Приточные вентиляционные установки

- Максимальный расход воздуха: 750
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 35
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Догрев: Водяной
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	BLAUBOX MW 750-4 Pro
Размер подключаемого воздуховода	мм	400x200
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	245
Максимальный ток	А	1.08
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	750
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	35
Вес	кг	41.3
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	45
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-40
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44

Размеры

B	B2	B3	H	H1	L
500	674	400	352	200	650




Аксессуары

Другие аксессуары













Наименование	Фото	Описание
FP 442x275x47 G4		Панельный фильтр G4

Другие аксессуары


Наименование	Фото	Описание
SD 40x20		Шумоглушители для прямоугольных каналов

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

KFK 40x20-3		Канальные охладители с прямым испарительным охлаждением для прямоугольных каналов
KWK 40x20-3		Канальные водяные охладители для прямоугольных каналов
WMG 3/4-4		Смесительные узлы
WMG 3/4-6		Смесительные узлы
WMG 1-6		Смесительные узлы
WMG 1-10		Смесительные узлы
WMG 1 1/4-10		Смесительные узлы
WMG 1 1/4-16		Смесительные узлы
WMG 1 1/2-16		Смесительные узлы
WMG 1 1/2-25		Смесительные узлы
WMG 2-25		Смесительные узлы
WMG 2-40		Смесительные узлы

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
SL 40x20		Заслонки для прямоугольных каналов

[EVA 40x20](#)



Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов