

Box-F 900x500 6D

Канальные центробежные вентиляторы с вперед загнутыми лопатками



- Максимальный расход воздуха: 9540
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 61
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный вперед загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

| | Единица измерения | Box-F 900x500 6D |
|--|---------------------|------------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 900x500 |
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 400 |
| Максимальное напряжение питания | В | 400 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 3870 |
| Максимальный ток | А | 7 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 9540 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 61 |
| Вес | кг | 90 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 55 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -20 |
| Класс защиты | - | IPX4 |
| Класс защиты привода | - | IP44 |

Размеры

| В | В1 | В2 | Н | Н1 | Н2 | Н3 | Л |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 900 | 920 | 940 | 500 | 520 | 540 | 580 | 954 |

