

# Box-FI 400x200 4D



Центробежные вентиляторы в шумоизолированном корпусе для прямоугольных каналов

- Максимальный расход воздуха: 1470
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 43
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный вперед загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

|  | Единица измерения   | Box-FI 400x200 4D |
|--|---------------------|-------------------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 400x200           |
| Скорость   | -                   | 1                 |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 400               |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 400               |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50                |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 282               |
| Максимальный ток                                 | А                   | 0.6               |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 1470              |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 43                |
| Вес  | кг                  | 29                |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха   | °С                  | 45                |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха    | °С                  | -25               |
| Класс защиты                                     | -                   | IPX4              |
| Класс защиты привода                             | -                   | IP44              |

## Размеры

| В   | В1  | В2  | В3  | Н   | Н1  | Н2  | Н3  | Л   |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 400 | 420 | 440 | 470 | 200 | 220 | 240 | 360 | 500 |

