

Box-FI 500x300 4D

Центробежные вентиляторы в шумоизолированном корпусе для прямоугольных каналов



- Максимальный расход воздуха: 2350
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 47
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: AC
- Тип крыльчатки: Центробежный вперед загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

| | Единица измерения | Box-FI 500x300 4D |
|--|---------------------|-------------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 500x300 |
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 400 |
| Максимальное напряжение питания | В | 400 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 855 |
| Максимальный ток | А | 1.7 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 2350 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 47 |
| Вес | кг | 52.5 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 50 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -20 |
| Класс защиты | - | IPX4 |
| Класс защиты привода | - | IP44 |

Размеры

| В | В1 | В2 | В3 | Н | Н1 | Н2 | Н3 | L |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 500 | 520 | 540 | 570 | 300 | 320 | 340 | 460 | 680 |

