

# Box-FI 500x300 4E



Канальные центробежные вентиляторы с вперед загнутыми лопатками в шумоизолированном корпусе

- Максимальный расход воздуха: 2350
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 47
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный вперед загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

	Единица измерения	Box-FI 500x300 4E
Размер подключаемого воздуховода	мм	500x300
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	710
Максимальный ток	А	3.1
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	2350
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	47
Вес	кг	52.5
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	70
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44

## Размеры

В	В1	В2	В3	Н	Н1	Н2	Н3	L
500	520	540	570	300	320	340	460	680

