

# Box-FI 600x300 4D



Канальные центробежные вентиляторы с вперед загнутыми лопатками в шумоизолированном корпусе

- Максимальный расход воздуха: 3740
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 50
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный вперед загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

	Единица измерения	Box-FI 600x300 4D
Размер подключаемого воздуховода	мм	600x300
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	1560
Максимальный ток	А	2.73
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	3740
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	50
Вес	кг	56
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	65
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44

## Размеры

В	В1	В2	В3	Н	Н1	Н2	Н3	Л
600	620	640	670	300	320	340	480	680

