

# Box-FI 600x350 4D



Канальные центробежные вентиляторы с вперед загнутыми лопатками в шумоизолированном корпусе

- Максимальный расход воздуха: 5020
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 52
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный вперед загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

	Единица измерения	Box-FI 600x350 4D
Размер подключаемого воздуховода	мм	600x350
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	2460
Максимальный ток	А	3.93
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	5020
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	52
Вес	кг	72
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-20
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44

## Размеры

В	В1	В2	В3	Н	Н1	Н2	Н3	L
600	620	640	670	350	370	390	530	735

