

# Box-FI 600x350 4E



Центробежные вентиляторы в шумоизолированном корпусе для прямоугольных каналов

- Максимальный расход воздуха: 4260
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 51
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный вперед загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

|  | Единица измерения   | Box-FI 600x350 4E |
|--|---------------------|-------------------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 600x350           |
| Скорость   | -                   | 1                 |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 230               |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 230               |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50                |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 2840              |
| Максимальный ток                                 | А                   | 13.9              |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 4260              |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 51                |
| Вес  | кг                  | 72                |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха   | °С                  | 40                |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха    | °С                  | -20               |
| Класс защиты                                     | -                   | IPX4              |
| Класс защиты привода                             | -                   | IP44              |

## Размеры

| В   | В1  | В2  | В3  | Н   | Н1  | Н2  | Н3  | L   |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 600 | 620 | 640 | 670 | 350 | 370 | 390 | 530 | 735 |

