



Bravo 125 S

Вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 192
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 37
- Тип двигателя: АС
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Шнурковый выключатель

	Единица измерения	Bravo 125 S
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	16
Максимальный ток	А	0.1
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	192
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	37
Класс защиты	-	IP34

Размеры

a	b	c	∅ d	e
176	144	104	125	17



Экодизайн



Торговая марка	Blauberg					
Модель	Bravo 125 S					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м ² /год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	0	B	0	E	0	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м ³ /час)	0					
Потребляемая мощность (Вт)	0					
Эталонный объемный расход (м ³ /с)	0					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м ³ /час))	0					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внешние утечки (%)	0					
Sound power level (дБ(A))	0					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	0		0		0	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	0		0		0	