



## Bravo 150

Вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 305
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 39
- Тип двигателя: АС
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан

	Единица измерения	Bravo 150
Размер подключаемого воздуховода	мм	150
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	24
Максимальный ток	А	0.13
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	305
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	39
Класс защиты	-	IP34

### Размеры

a	b	c	∅ d	e
205	174	124	150	19




## Экодизайн



Торговая марка	Blauberg					
Модель	Bravo 150					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м <sup>2</sup> /год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-32	B	-16	E	-6	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м <sup>3</sup> /час)	305					
Потребляемая мощность (Вт)	24					
Эталонный объемный расход (м <sup>3</sup> /с)	0.059					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м <sup>3</sup> /час))	0.051					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	59					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	100		100		100	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	3400		1700		800	
















## Аксессуары






### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CDT E1.8</a>		Регулятор скорости тиристорный

### Воздухораспределительные устройства

Наименование	Фото	Описание
		Гибкие воздуховоды BlauFlex
<a href="#">BlauFlex Iso N 152/7.6</a>		Гибкие воздуховоды BlauFlex

<a href="#">BlauPlast RR 150/0.5</a>		Круглый канал
<a href="#">BlauPlast RR 150/1</a>		Круглый канал
<a href="#">BlauPlast RR 150/1.5</a>		Круглый канал
<a href="#">BlauPlast RTR 150/0.35-0.5</a>		Круглый телескопический канал
<a href="#">BlauPlast RTR 150/0.5-1</a>		Круглый телескопический канал
<a href="#">BlauPlast RV 150</a>		Соединитель круглых каналов
<a href="#">BlauPlast RSV 150</a>		Соединитель круглых гибких каналов
<a href="#">BlauPlast RB 150/90°</a>		Соединительное колено 90°
<a href="#">BlauPlast RH 150</a>		Держатель круглых каналов
<a href="#">BlauPlast RVP 150</a>		Соединитель круглых каналов с пластиной
<a href="#">BlauPlast RVPK 150</a>		Соединитель круглых каналов с пластиной и клапаном
<a href="#">BlauPlast RR 150/0.35</a>		Круглый канал
<a href="#">BlauPlast RR 150/2</a>		Круглый канал
<a href="#">BlauPlast RR 150/2.5</a>		Круглый канал
<a href="#">BlauPlast RVK 150</a>		Соединитель с обратным клапаном для круглых каналов

<a href="#">BlauPlast WP 150</a>		Пластина настенная для круглых каналов
<a href="#">BlauPlast RRT 150</a>		Тройник для круглых каналов
<a href="#">BlauPlast US-90° 150/204x60</a>		Соединительное колено
<a href="#">BlauPlast US-90° 150/220x90</a>		Соединительное колено
<a href="#">BlauPlast UBS 150/220x90</a>		Соединитель плоских и круглых каналов