



# Bravo Chrome 125 SH

Вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 192
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 37
- Тип двигателя: АС
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Шнурковый выключатель
- Датчик влажности
- Таймер: Таймер выключения

|  | Единица измерения   | Bravo Chrome 125 SH |
|--|---------------------|---------------------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 125                 |
| Скорость   | -                   | 1                   |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 220                 |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 240                 |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50                  |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 16                  |
| Максимальный ток                                 | А                   | 0.1                 |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 192                 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 37                  |
| Класс защиты                                     | -                   | IP34                |

## Размеры

| а   | б   | с   | ∅ d | е  |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 176 | 144 | 104 | 125 | 17 |

