



## Bravo Still 125 H

Вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 115
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 31
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Датчик влажности
- Таймер: Таймер выключения

|                                                  | Единица измерения   | Bravo Still 125 H |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 125               |
| Скорость                                         | -                   | 1                 |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 220               |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 240               |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50                |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 9.3               |
| Максимальный ток                                 | А                   | 0.006             |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 115               |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 31                |
| Минимальная температура окружающего воздуха      | °С                  | 1                 |
| Максимальная температура окружающего воздуха     | °С                  | 40                |
| Класс защиты                                     | -                   | IP34              |

### Размеры

| a   | b   | c   | ∅ d | e  |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 176 | 144 | 104 | 125 | 17 |



## Экодизайн



|                                                                            |                                     |    |           |   |        |   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|-----------|---|--------|---|
| Торговая марка                                                             | Blauberg                            |    |           |   |        |   |
| Модель                                                                     | Bravo Still 125 H                   |    |           |   |        |   |
| Удельное потребление энергии (кВт.час/(м <sup>2</sup> /год))               | Холодный                            |    | Умеренный |   | Теплый |   |
|                                                                            | -54.3                               | A+ | -27.2     | B | -11.7  | E |
| Тип установки                                                              | Однонаправленная                    |    |           |   |        |   |
| Тип привода                                                                | Multi-speed                         |    |           |   |        |   |
| Тип теплообменника                                                         | Нет                                 |    |           |   |        |   |
| Максимальный расход воздуха (м <sup>3</sup> /час)                          | 115                                 |    |           |   |        |   |
| Потребляемая мощность (Вт)                                                 | 9.3                                 |    |           |   |        |   |
| Эталонный объемный расход (м <sup>3</sup> /с)                              | 0.022                               |    |           |   |        |   |
| Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м <sup>3</sup> /час)) | 0.052                               |    |           |   |        |   |
| Способ управления приводом                                                 | Локальное регулирование потребления |    |           |   |        |   |
| Максимальные внешние утечки (%)                                            | 2.7                                 |    |           |   |        |   |
| Декларируемый тип вентиляционной единицы                                   | RVU UVU                             |    |           |   |        |   |
| Sound power level (дБ(A))                                                  | 51                                  |    |           |   |        |   |
| Годовое потребление электричества (кВт.час/год)                            | Холодный                            |    | Умеренный |   | Теплый |   |
|                                                                            | 42                                  |    | 42        |   | 42     |   |
| Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)                                     | Холодный                            |    | Умеренный |   | Теплый |   |
|                                                                            | 5536                                |    | 2830      |   | 1280   |   |

## Аксессуары

### Другие аксессуары

| Наименование             | Фото                                                                                | Описание                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <a href="#">CDT E1.8</a> |  | Регулятор скорости тиристорный |