

CIVIC EC LBE2 300-E S21 V.2

Установки CIVIC EC LB V.2 предназначены для децентрализованной вентиляции школ, офисов и других социальных и коммерческих помещений


• Потребляемая мощность електрического преднагрева: 1050
• Потребляемая мощность електрического догрева: 700
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 37
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м : 47
• Тип рекуператора: Противоточный
• Материал рекуператора: Энтальпийный
• Фильтр приточный: ISO ePM1 60 % (F7)
• Фильтр вытяжной: ISO Coarse >60 % (G4)
• В звукоизолированном корпусе
• Энтальпийный рекуператор
• Байпас: Автоматический
• Догрев: Встроенный
• Преднагрев: Встроенный
• BMS протокол: ModBus
• Управление: Смартфон
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь
• Датчик влажности: Опциональный
• Датчик CO2: Опциональный
• Датчик PM2.5: Опциональный
• Датчик температуры

	Единица измерения	CIVIC EC LBE2 300-E S21 V.2
Размер подключаемого воздуховода	мм	200
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	96
Потребляемая мощность електрического преднагрева	Вт	1050
Потребляемая мощность електрического догрева	Вт	700
Максимальный ток	А	11
Максимальный расход воздуха	м³/час	320
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	37
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м	дБ(А)	47
Эффективность рекуперации, макс	%	89
Тип рекуператора	-	Противоточный

Материал рекуператора	-	Энтальпийный
Вес	кг	103
Фильтр приточный	-	ISO ePM1 60 % (F7)
Фильтр вытяжной	-	ISO Coarse >60 % (G4)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Класс защиты	-	IP20
Класс защиты привода	-	IP44
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	60
Минимальная толщина стены	мм	100
Максимальная толщина стены	мм	2000

Размеры

Ø D	H	H1	H2	L	L1	W / B	W1 / B1	W2 / B2
200	1775	1485	285	470	520	620	310	155



Аксессуары

Сифон для отвода конденсата (Дренажный сифон)

Наименование	Фото	Описание

SFK 20x32		Сифон гидравлический для отвода конденсата

Сифон для отвода конденсата (Дренажный сифон)

Наименование	Фото	Описание
CP-2		Дренажный насос

Панели управления

Наименование	Фото	Описание
S25		LCD-панель управления проводная
S22		Панели управления
S22 Wi-Fi		Панели управления

Датчики CO2

Наименование	Фото	Описание
CD-1		Датчики CO2
CD-2		Датчики CO2
CD-3		Датчик углекислого газа

Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание
FS2		Датчик влажности

Датчики

Наименование	Фото	Описание

DPWC11200		Датчик влажности и температуры
DPWQ40200		Датчик CO2

Датчики качества воздуха

Наименование	Фото	Описание
DPWQ30600		Датчик VOC

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 384x273x60 F7		Панельный фильтр F7
FP 203x308x20 G4 (2 шт.)		Панельный фильтр G4