


Flyn EC 100 black

Осевые декоративные вытяжные вентиляторы с декоративной лицевой панелью, оснащенные EC-моторами


• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 34
• Тип крыльчатки: Осевой
• Материал корпуса: Пластик
• Короткий фланец
• Защита от обратной тяги: Обратный клапан

	Единица измерения	Flyn EC 100 black
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Максимальное напряжение питания	В	240
Минимальное напряжение питания	В	100
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	2.7
Максимальный ток	А	0.03
Максимальный расход воздуха	м³/час	87
Скорость вращения	-	2100
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	34
Вес	кг	0.56
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Класс защиты	-	IP24
Материал крыльчатки	-	Пластик



Размеры

ØD	W	L	L1
100	180	37	32



Экодизайн

Торговая марка	Blauberg					
Модель	Flyn EC 100 black					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-32.6	B	-16.2	E	-6.8	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Односкоростной					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	87					
Потребляемая мощность (Вт)	3					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.017					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.031					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(А))	54					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	39		39		39	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	3355		1715		776	