




Force 100 H

Центробежный вентилятор


- Максимальный расход воздуха: 98
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 36
- Тип двигателя: АС
- Датчик влажности
- Таймер: Таймер выключения

	Единица измерения	Force 100 H
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	16
Максимальный ток	А	
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	98
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	36
Вес	кг	1.2
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	0
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	45
Класс защиты	-	IP2X



Размеры

a	b	c	Ø D	e	f	g
180	195	132	98	26	73	59




Экодизайн



Торговая марка	Blauberg					
Модель	Force 100 H					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м ² /год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	0	A+	0	B	0	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м ³ /час)	0					
Потребляемая мощность (Вт)	0					
Эталонный объемный расход (м ³ /с)	0					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м ³ /час))	0					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	0					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	0					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	0		0		0	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	0		0		0	

Аксессуары

Тиристорные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
CDT E1.8		Регулятор скорости тиристорный