



Freshpoint 160-E L07

Комнатная HRV-установка с фильтрацией воздуха, электрическим нагревателем, гибкими настройками и удобным интерфейсом

- Потребляемая мощность электрического преднагрева: 100
- Максимальный расход воздуха: 57
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 42
- Эффективность рекуперации: 88
- Фильтр: G3
- Тип двигателя: EC
- Преднагрев: Электрический
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Пластик
- Датчик влажности
- Датчик температуры: Встроенный

| | Единица измерения | Freshpoint 160-E L07 |
|--|---------------------|----------------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 160 |
| Фазность | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 22 |
| Потребляемая мощность электрического преднагрева | Вт | 100 |
| Максимальный ток | А | 0.62 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 57 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 42 |
| Эффективность рекуперации | % | 88 |
| Эффективность рекуперации, макс | % | 88 |
| Материал рекуператора | - | Медь |
| Фильтр | - | G3 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °C | 50 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °C | -30 |
| Класс защиты | - | IPX4 |
| Максимальная толщина стены | мм | 700 |

Размеры

| D | L | L1 |
|-----|-----|-----|
| 162 | 800 | 700 |

