



Freshpoint 200-E Pro L07

Комнатная HRV-установка с фильтрацией воздуха, электрическим нагревателем, гибкими настройками и удобным интерфейсом

- Потребляемая мощность электрического преднагрева: 100
- Максимальный расход воздуха: 70
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 45
- Эффективность рекуперации: 85
- Фильтр: G3
- Тип двигателя: EC
- Преднагрев: Электрический
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Пластик
- Датчик влажности
- Датчик CO2
- Датчик VOC
- Датчик температуры: Встроенный

	Единица измерения	Freshpoint 200-E Pro L07
Размер подключаемого воздуховода	мм	200
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	16
Потребляемая мощность электрического преднагрева	Вт	100
Максимальный ток	А	0.63
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	70
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(A)	45
Эффективность рекуперации	%	85
Эффективность рекуперации, макс	%	85
Материал рекуператора	-	Медь
Фильтр	-	G3
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30
Класс защиты	-	IPX4
Максимальная толщина стены	мм	700

Размеры

D	L	L1
206	800	700

