


# Iso-Primo EC 400 W




Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированном корпусе с EC-двигателем

- Максимальный расход воздуха: 5415
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 49
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: EC
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой


	Единица измерения	Iso-Primo EC 400 W
Размер подключаемого воздуховода	мм	400
Скорость	-	1
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	726
Максимальный ток	А	4.8
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	5415
Скорость вращения	-	2580
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	49
Вес	кг	22.8
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	55
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44






### Размеры

Ø D	Ø D1	H	L	L1
399	460	517	648	785




## Аксессуары



### Регуляторы скорости ЕС-двигателей

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CDT E/0-10</a>		Регулятор скорости для ЕС-моторов

### Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">VKA 400</a>		Заслонки для круглых каналов

### Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">SD 400/1200</a>		Шумоглушители для круглых каналов
<a href="#">SD 400/900</a>		Шумоглушители для круглых каналов