




Iso-VK EC 500 D

Кухонные канальные вентиляторы в шумоизолированных корпусах с рабочей температурой 120 °C с EC-двигателями

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 63
• В звукоизолированном корпусе
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Алюцинк


	Единица измерения	Iso-VK EC 500 D
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	1500
Максимальный ток	А	10.5
Максимальный расход воздуха	м³/час	10500
Скорость вращения	-	1500
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	63
Вес	кг	95.5
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	120
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Максимальная температура перемещаемого воздуха	-	120 °C ПОСТОЯННО
Класс защиты	-	IPX4
Материал крыльчатки	-	Сталь
Типоразмер	мм	500







Размеры

H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
820	858	760	820	858	820	858	321


H2
W2


H1
H
L
L1


W
W1

Аксессуары

Регуляторы скорости EC-двигателей

Наименование	Фото	Описание
CDT E/0-10		Регулятор скорости для EC-моторов