

# Kamin-ER 150 max KF+GF

Каминные вентиляторы

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 45
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с вперед загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь
• Установка в любом положении

| | Единица измерения | Kamin-ER 150 max KF+GF |
|---|---|---|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 150 |
| Фазность | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 115 |
| Максимальный ток | А | 0.51 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 613 |
| Скорость вращения | - | 1296 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 45 |
| Вес | кг | 10.8 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °C | 150 |
| Класс защиты | - | IPX2 |
| Материал крыльчатки | - | Оцинкованная сталь |
| Типоразмер | мм | 150 |

## Размеры

| Ø D | B | H | H1 | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 285 | 620 | 570 | 300 | 50 |

