



Kamin-ER 160 AF

Каминные центробежные вентиляторы

- Максимальный расход воздуха: 470
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 39
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный вперед загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

| | Единица измерения | Kamin-ER 160 AF |
|--|---------------------|-----------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 160 |
| Количество фаз | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 44 |
| Максимальный ток | А | 0.19 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 470 |
| Скорость вращения | - | 1110 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 39 |
| Вес | кг | 9.8 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 150 |
| Класс защиты | - | IPX2 |

Размеры

| Ø D | B | H | H1 | L | P |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 159 | 285 | 510 | 460 | 300 | 50 |

