


KOMFORT ERV D 150 R S20

Подвесные приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла и влаги

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 49
- Тип рекуператора: Перекрестный
- Материал рекуператора: Энтальпийный
- Фильтр приточный: G4+F8 (PM2,5 93 %)
- Фильтр вытяжной: G4
- В звукоизолированном корпусе
- Энтальпийный рекуператор
- Управление: Регулятор скорости
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием


	Единица измерения	KOMFORT ERV D 150 R S20
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	125
Максимальный ток	А	0.6
Максимальный расход воздуха	м³/час	230
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	49
Эффективность рекуперации, макс	%	87
Тип рекуператора	-	Перекрестный
Материал рекуператора	-	Энтальпийный
Вес	кг	26
Фильтр приточный	-	G4+F8 (PM2,5 93 %)
Фильтр вытяжной	-	G4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-5
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Класс защиты	-	IP22
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80

Класс защиты привода	-	IP44




Размеры

D	B	H	L	L1
99	704	227	947	854


L1
ØD
H
L
B

Экодизайн



Торговая марка	Blauberg					
Модель	KOMFORT ERV D 150 R S20					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-55.8	A+	-20.7	D	2	G
Тип установки	Двонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Рекуперационный					
Термоэффективность рекуперации тепла (%)	79					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	233					
Потребляемая мощность (Вт)	118					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.033					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.675					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внутренние перетоки (%)	2.7					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU BVU					
Sound power level (дБ(A))	49					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	1428		891		846	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	8278		4231		1913	

Аксессуары

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 300x220x48 F8		Фильтр F8

FP 300x220x48 G4		Панельный фильтр G4