



KOMFORT GLA D500 F

- Максимальный расход воздуха: 500
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 40
- Тип рекуператора: Противоточный
- Фильтр вытяжной: G4 + G3 composite filter
- Фильтр приточный: G4 + G3 composite screen, H13 silver ion composite screen
- Шумоизоляция
- Управление: Смартфон
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Модуль BlauFion

| | Единица измерения | KOMFORT GLA D500 F | | |
|--|---------------------|---|-----|------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 150 | | |
| Скорость | - | 3 | | |
| Минимальное напряжение питания | В | 220 | | |
| Максимальное напряжение питания | В | 220 | | |
| Номинальная мощность | Вт | 280 | 110 | 70 |
| Максимальный ток | А | 1.27 | 0.5 | 0.32 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 500 | 350 | 200 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 40 | 38 | 35 |
| Эффективность рекуперации, макс | % | 75 | | |
| Тип рекуператора | - | Противоточный | | |
| Вес | кг | 49 | | |
| Фильтр вытяжной | - | G4 + G3 composite filter | | |
| Фильтр приточный | - | G4 + G3 composite screen, H13 silver ion composite screen | | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 1 | | |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 40 | | |

Размеры

| B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 |
|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 648 | 38 | 38 | 175 | 358 | 166 | 407 | 1134 | 1100 | / | 251 | 127 | 116 | 127 | 108 |