


# KOMFORT Roto EC DE 650 L S21


Подвесные приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла

• Потребляемая мощность електрического догрева: 2800
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 36
• Тип рекуператора: Роторный
• Материал рекуператора: Алюминий
• Фильтр приточный: G4, F7 (опция: H13)
• Фильтр вытяжной: G4
• В звукоизолированном корпусе
• Догрев: Электрический
• BMS протокол: ModBus
• Управление: Смартфон
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Датчик влажности: Опциональный
• Датчик CO2: Опциональный
• Датчик PM2.5: Опциональный

| | Единица измерения | KOMFORT Roto EC DE 650 L S21 |
|---|---|---|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 200 |
| Фазность | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 367 |
| Потребляемая мощность електрического догрева | Вт | 2800 |
| Максимальный ток | А | 13.7 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 710 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 36 |
| Эффективность рекуперации, макс | % | 87 |
| Тип рекуператора | - | Роторный |
| Материал рекуператора | - | Алюминий |
| Вес | кг | 104 |
| Фильтр приточный | - | G4, F7 (опция: H13) |
| Фильтр вытяжной | - | G4 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °C | 40 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °C | -25 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °C | 1 |


| | | |
|---|---|---|
| Максимальная температура окружающего воздуха | °C | 40 |
| Класс защиты | - | IP22 |
| Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 80 |
| Класс защиты привода | - | IP44 |








## Размеры

| Ø D | Ø D1 | B | B1 | H | H1 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 125 | 897 | 932 | 409 | 422 | 1445 | 1542 |


B1
B
L1
Ø D1
H1
H
L
Ø D

## Экодизайн




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Торговая марка | Blauberg | | | | | |
| Модель | KOMFORT Roto EC DE 650 L S21 | | | | | |
| Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год)) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | -85.4 | A+ | -41.9 | A | -17 | E |
| Тип установки | Двонаправленная | | | | | |
| Тип привода | Переменная скорость | | | | | |
| Тип теплообменника | Регенерационный | | | | | |
| Термоэффективность рекуперации тепла (%) | 83 | | | | | |
| Максимальный расход воздуха (м³/час) | 650 | | | | | |
| Потребляемая мощность (Вт) | 340 | | | | | |
| Эталонный объемный расход (м³/с) | 0.125 | | | | | |
| Статическое давление в исходной точке (Па) | 50 | | | | | |
| Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час)) | 0.269 | | | | | |
| Способ управления приводом | Локальное регулирование потребления | | | | | |
| Максимальные внутренние перетоки (%) | 2.7 | | | | | |
| Максимальные внешние утечки (%) | 2.7 | | | | | |
| Декларируемый тип вентиляционной единицы | RVU BVU | | | | | |
| Sound power level (дБ(A)) | 55 | | | | | |
| Годовое потребление электричества (кВт.час/год) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | 142 | | 142 | | 142 | |
| Годовое сохранение тепла (кВт.час/год) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | 8898 | | 4548 | | 2057 | |

## Аксессуары

### Для круглых каналов

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| VRV 200 |  | Обратные клапаны для круглых каналов |

### Для круглых каналов

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| VKA 200 |  | Заслонки для круглых каналов |

### Кухонные вытяжки (зонты)

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| DAH 251-13 |  | Кухонный вытяжной зонт |

### Панели управления

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| S25 |  | LCD-панель управления проводная |
| S22 |  | Панели управления |
| S22 Wi-Fi |  | Панели управления |

### Датчики влажности

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| FS2 |  | Датчик влажности |

### Другие аксессуары

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| FP 378x295x48 F7 |  | Панельный фильтр F7 |
| FP 378x295x48 G4 |  | Панельный фильтр G4 |
| FP 378x295x48 H13 | | |