


KOMFORT Roto EC LW 2000-2 S17


Вентиляционные установки с роторным рекуператором

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 64
• Тип рекуператора: Роторный
• Материал рекуператора: Алюминий
• Фильтр приточный: G4
• Фильтр вытяжной: G4
• В звукоизолированном корпусе
• Догрев: Водяной
• Управление: Проводная панель управления
• Материал корпуса: Сталь с алюмоцинковым покрытием
• Датчик влажности: Опциональный
• Датчик CO2: Опциональный
• Датчик PM2.5: Опциональный

	Единица измерения	KOMFORT Roto EC LW 2000-2 S17
Размер подключаемого воздуховода	мм	500x300
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	1070
Максимальный ток	А	5
Максимальный расход воздуха	м³/час	2250
Скорость вращения	-	3000
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	64
Эффективность рекуперации, макс	%	93
Тип рекуператора	-	Роторный
Материал рекуператора	-	Алюминий
Вес	кг	198
Фильтр приточный	-	G4
Фильтр вытяжной	-	G4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40


Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Класс защиты	-	IP22
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты привода	-	IP44





Размеры

B	B1	H	L	X	Y
875	630	1010	1485	500	300



Аксессуары

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
VRVS 50x30		Обратные клапаны для прямоугольных каналов
VK 50x30		Заслонки для прямоугольных каналов

Смесители

Наименование	Фото	Описание
WMG 1-6		Смесительные узлы

Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание
FS2		Датчик влажности

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание

FP 800x477x47 G4		Панельный фильтр G4