

KOMFORT Roto EC SE 281-E L S21


Приточно-вытяжные установки с роторным регенератором



- Потребляемая мощность электрического догрева: 1200
- Максимальный расход воздуха: 382
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 26
- Тип рекуператора: Сорбционный роторный
- Фильтр вытяжной: G4 / Coarse > 60%
- Фильтр приточный: G4 / Coarse > 60% (опция F7 / ePM1 60%)
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: EC
- Догрев: Встроенный
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Смартфон
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Датчик влажности: Опциональный
- Датчик CO2: Опциональный
- Датчик VOC: Опциональный
- Датчик PM2.5: Опциональный

	Единица измерения	KOMFORT Roto EC SE 281-E L S21
Размер подключаемого воздуховода	мм	160
Скорость	-	1
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	179
Потребляемая мощность электрического догрева	Вт	1200
Максимальный ток	А	6.66
Максимальный расход воздуха	м³/час	382
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	26
Эффективность рекуперации, макс	%	86
Тип рекуператора	-	Сорбционный роторный
Вес	кг	57
Фильтр вытяжной	-	G4 / Coarse > 60%

Фильтр приточный	-	G4 / Coarse > 60% (опция F7 / ePM1 60%)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	60
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44






Размеры

H	W	L	H1	W1	L1	D
588	598	515	638	397	209	160




Аксессуары


Панели управления

Наименование	Фото	Описание
		LCD-панель управления проводная
S22		Панели управления
S22 Wi-Fi		Панели управления

Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание
FS2		Датчик влажности


Датчики CO2

Наименование	Фото	Описание
CD-1		Датчики CO2

Электроприводы

Наименование	Фото	Описание
Belimo TF230		Электроприводы

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VKA 160		Заслонки для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

SD 160/1200		Шумоглушители для круглых каналов
SD 160/900		Шумоглушители для круглых каналов
SD 160/600		Шумоглушители для круглых каналов