

# KOMFORT Ultra 350-E ME



- Максимальный расход воздуха: 350
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 25-46
- Тип рекуператора: Перекрестный
- Фильтр вытяжной: G4+G3 composite filter
- Фильтр приточный: G4+G3 composite filter, H13 silver ion composite filter
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: EC
- Энтальпийный рекуператор
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

	Единица измерения	KOMFORT Ultra 350-E ME
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	220
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	113
Максимальный ток	А	0.77
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	350
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	25-46
Эффективность рекуперации, макс	%	73
Тип рекуператора	-	Перекрестный
Вес	кг	23
Фильтр вытяжной	-	G4+G3 composite filter
Фильтр приточный	-	G4+G3 composite filter, H13 silver ion composite filter
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25

## Размеры

OD	B	H	H1	L	L1
125	285	463	63	732	836