

KOMFORT Ultra 350-H ME

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 25-46
• Тип рекуператора: Перекрестный
• Материал рекуператора: Алюминий
• Фильтр приточный: G4+G3 composite filter, H13 silver ion composite filter
• Фильтр вытяжной: G4+G3 composite filter
• В звукоизолированном корпусе
• Энтальпийный рекуператор
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

	Единица измерения	KOMFORT Ultra 350-H ME
Максимальное напряжение питания	В	220
Минимальное напряжение питания	В	220
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	113
Максимальный ток	А	0.77
Максимальный расход воздуха	м³/час	350
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	25-46
Эффективность рекуперации, макс	%	79
Тип рекуператора	-	Перекрестный
Материал рекуператора	-	Алюминий
Вес	кг	23
Фильтр приточный	-	G4+G3 composite filter, H13 silver ion composite filter
Фильтр вытяжной	-	G4+G3 composite filter
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25

Размеры

ØD	B	H	H1	L	L1
125	285	463	63	732	836