



## Quatro 100 T

Вентиляторы для вытяжной вентиляции с декоративной лицевой панелью

- Максимальный расход воздуха: 88
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 33
- Тип двигателя: АС
- Таймер: Таймер выключения


	Единица измерения	Quatro 100 T
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	14
Максимальный ток	А	0.085
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	88
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	33
Класс защиты	-	IP34

### Размеры

a	a1	b	c	Ø d	e
171	151	108	128	100	32



## Экодизайн



Торговая марка	Blaubeerg					
Модель	Quatro 100 T					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м³/год))	Холодный	Умеренный	Теплый			
	-33.7	B	-15.8	E	-5.5	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	88					
Потребляемая мощность (Вт)	14					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.017					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.102					
Способ управления приводом	Управление по времени					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	53					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный	Умеренный	Теплый			
	119	119	119			
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный	Умеренный	Теплый			
	3667	1874	848			