



## Quatro Hi-Tech 100 S

Вентиляторы для вытяжной вентиляции с декоративной лицевой панелью

- Максимальный расход воздуха: 88
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 33
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Шнурковый выключатель

|  | Единица измерения   | Quatro Hi-Tech 100 S |
|--|---------------------|----------------------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 100                  |
| Скорость   | -                   | 1                    |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 220                  |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 240                  |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50                   |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 14                   |
| Максимальный ток                                 | А                   | 0.085                |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 88                   |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 33                   |
| Класс защиты                                     | -                   | IP34                 |

### Размеры

| a   | a1  | b   | c   | ∅ d | e  |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 171 | 151 | 108 | 128 | 100 | 32 |

