



S-Vent

180x74-1,1-2D-R90

Радиальные вентиляторы

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 70
- Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с вперед загнутыми лопатками
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

| | Единица измерения | S-Vent 180x74-1,1-2D-R90 |
|--|-------------------|--------------------------|
| Фазность | - | 3 |
| Минимальное напряжение питания | В | 400 |
| Максимальное напряжение питания | В | 400 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 1100 |
| Максимальный ток | А | 2.6 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 1950 |
| Скорость вращения | - | 2800 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 70 |
| Вес | кг | 14.5 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 60 |
| Класс защиты | - | IP54 |
| Класс защиты привода | - | IP54 |
| Материал крыльчатки | - | Оцинкованная сталь |

Размеры

| Ø D | Ø d | Ø D1 | B | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | P | M | I | G | K | S |
|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|
| 180 | 10 | 10 | 311 | 414 | 143 | 120 | 365 | 143 | 114 | 146 | 270 | 270 | 22 | 314 | 90 |

