



# S-Vent

## 280x127-2,2-4D-R90

Канальные центробежные вентиляторы в спиральном корпусе

- Максимальный расход воздуха: 4395
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 75
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный вперед загнутые лопатки
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

|  | Единица измерения   | S-Vent 280x127-2,2-4D-R90 |
|--|---------------------|---------------------------|
| Скорость   | -                   | 1                         |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 400                       |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 400                       |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50                        |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 2200                      |
| Максимальный ток                                 | А                   | 5.1                       |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 4395                      |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 75                        |
| Вес  | кг                  | 34.2                      |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха   | °С                  | 60                        |
| Класс защиты                                     | -                   | IP54                      |
| Класс защиты привода                             | -                   | IP54                      |

### Размеры

| Ø D | Ø d | Ø D1 | B   | H   | H1  | H2  | L   | L1  | L2  | P   | M   | I   | G  | K   | S   |
|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| 280 | 10  | 12   | 483 | 626 | 225 | 189 | 503 | 231 | 196 | 243 | 300 | 410 | 27 | 355 | 125 |

