



S-Vent

355x143-2,2-6D-R90

Радиальные вентиляторы

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 71
- Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с вперед загнутыми лопатками
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

| | Единица измерения | S-Vent 355x143-2,2-6D-R90 |
|--|-------------------|---------------------------|
| Фазность | - | 3 |
| Минимальное напряжение питания | В | 400 |
| Максимальное напряжение питания | В | 400 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 2200 |
| Максимальный ток | А | 5.6 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 5090 |
| Скорость вращения | - | 940 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 71 |
| Вес | кг | 49 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 60 |
| Класс защиты | - | IP54 |
| Класс защиты привода | - | IP54 |
| Материал крыльчатки | - | Оцинкованная сталь |

Размеры

| Ø D | Ø d | Ø D1 | B | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | P | M | I | G | K | S |
|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| 355 | 10 | 15 | 611 | 817 | 275 | 241 | 566 | 255 | 214 | 253 | 350 | 442 | 32 | 405 | 140 |

