



S-Vent

450x203-11,0-4D-R90

Радиальные вентиляторы

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 84
- Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с вперед загнутыми лопатками
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

| | Единица измерения | S-Vent 450x203-11,0-4D-R90 |
|--|-------------------|----------------------------|
| Фазность | - | 3 |
| Минимальное напряжение питания | В | 400 |
| Максимальное напряжение питания | В | 400 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 11000 |
| Максимальный ток | А | 24 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 19000 |
| Скорость вращения | - | 1450 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 84 |
| Вес | кг | 105 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 60 |
| Класс защиты | - | IP54 |
| Класс защиты привода | - | IP54 |
| Материал крыльчатки | - | Оцинкованная сталь |

Размеры

| Ø D | Ø d | Ø D1 | B | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | P | M | I | G | K | S |
|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| 450 | 10 | 15 | 774 | 1005 | 345 | 306 | 722 | 352 | 315 | 371 | 450 | 608 | 42 | 530 | 178 |

