



S-Vent

450x203-3,0-8D-R90

Канальные центробежные вентиляторы в спиральном корпусе

- Максимальный расход воздуха: 10230
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 70
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный вперед загнутые лопатки
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

| | Единица измерения | S-Vent 450x203-3,0-8D-R90 |
|--|---------------------|---------------------------|
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 400 |
| Максимальное напряжение питания | В | 400 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 3000 |
| Максимальный ток | А | 7.8 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 10230 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 70 |
| Вес | кг | 77.8 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 60 |
| Класс защиты | - | IP54 |
| Класс защиты привода | - | IP54 |

Размеры

| Ø D | Ø d | Ø D1 | B | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | P | M | I | G | K | S |
|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| 450 | 10 | 15 | 774 | 985 | 345 | 306 | 690 | 352 | 315 | 351 | 450 | 550 | 42 | 530 | 140 |

