



# S-Vent

## 450x203-3,0-8D-R90

Радиальные вентиляторы

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 70
- Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с вперед загнутыми лопатками
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

|  | Единица измерения | S-Vent 450x203-3,0-8D-R90 |
|--|-------------------|---------------------------|
| Фазность   | -                 | 3                         |
| Минимальное напряжение питания                   | В                 | 400                       |
| Максимальное напряжение питания                  | В                 | 400                       |
| Частота сети питания                             | Гц                | 50                        |
| Номинальная мощность                             | Вт                | 3000                      |
| Максимальный ток                                 | А                 | 7.8                       |
| Максимальный расход воздуха                      | м³/час            | 10230                     |
| Скорость вращения                                | -                 | 700                       |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)             | 70                        |
| Вес  | кг                | 77.8                      |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха   | °С                | 60                        |
| Класс защиты                                     | -                 | IP54                      |
| Класс защиты привода                             | -                 | IP54                      |
| Материал крыльчатки                              | -                 | Оцинкованная сталь        |

### Размеры

| Ø D | Ø d | Ø D1 | B   | H   | H1  | H2  | L   | L1  | L2  | P   | M   | I   | G  | K   | S   |
|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| 450 | 10  | 15   | 774 | 985 | 345 | 306 | 690 | 352 | 315 | 351 | 450 | 550 | 42 | 530 | 140 |

