



Sileo V2 125

Высокопроизводительные бесшумные вытяжные вентиляторы

- Максимальный расход воздуха: 170
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 32
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан

| | Единица измерения | Sileo V2 125 | |
|--|---------------------|--------------|------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 125 | |
| Скорость | - | 2 | |
| Минимальное напряжение питания | В | 220 | |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 | |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 | |
| Номинальная мощность | Вт | 9.5 | 13.5 |
| Максимальный ток | А | 0.065 | 0.09 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 145 | 170 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 28 | 32 |
| Вес | кг | 0.78 | |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 | |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 45 | |
| Класс защиты | - | IP45 | |

Размеры

| a | b | c | ∅ d | e |
|-----|-----|----|-----|----|
| 168 | 182 | 91 | 124 | 27 |




Экодизайн



| | | | | | | |
|--|-------------------|---|-----------|---|--------|---|
| Торговая марка | Blauberg | | | | | |
| Модель | Sileo V2 125 | | | | | |
| Удельное потребление энергии (кВт.час/(м ² /год)) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | -31.5 | B | -15.1 | E | -5.7 | F |
| Тип установки | Однонаправленная | | | | | |
| Тип привода | 2-скоростной | | | | | |
| Тип теплообменника | Нет | | | | | |
| Максимальный расход воздуха (м ³ /час) | 170 | | | | | |
| Потребляемая мощность (Вт) | 13.5 | | | | | |
| Эталонный объемный расход (м ³ /с) | 0.04 | | | | | |
| Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м ³ /час)) | 0.066 | | | | | |
| Способ управления приводом | Ручное управление | | | | | |
| Максимальные внешние утечки (%) | 2.7 | | | | | |
| Декларируемый тип вентиляционной единицы | RVU UVU | | | | | |
| Sound power level (дБ(A)) | 48 | | | | | |
| Годовое потребление электричества (кВт.час/год) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | 82 | | 82 | | 82 | |
| Годовое сохранение тепла (кВт.час/год) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | 3355 | | 1715 | | 776 | |

Аксессуары

Переключатели скорости

| Наименование | Фото | Описание |
|--------------------------|---|--|
| CDP-2/10 |  | Переключатель для многоскоростных вентиляторов |