




Tower-HC 280 4E

Центробежные крышные вентиляторы

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 46
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием


	Единица измерения	Tower-HC 280 4E	
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50	60
Номинальная мощность	Вт	125	
Максимальный ток	А	0.61	
Максимальный расход воздуха	м³/час	1500	
Скорость вращения	-	1446	
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	46	
Вес	кг	10	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IP44	
Типоразмер	мм	280	





Размеры

H	ØD	ØD1	L	L1
255	623	285	420	330



Экодизайн

Торговая марка	Blauberg
Модель	Tower-HC 280 4E
Тип привода	Integrated VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	147
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	34.7
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.125
Sound power level (дБ(А))	65