



## Tower-V EC 355

Центробежные крышные вентиляторы с EC-двигателем




- Максимальный расход воздуха: 3830
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 51
- Тип двигателя: EC
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

	Единица измерения	Tower-V EC 355
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	669
Максимальный ток	А	4.95
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	3830
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	51
Вес	кг	27
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54



## Размеры

L	L1	H	L2
738	598	326	53




## Экодизайн

Торговая марка	Blauberg
Модель	Tower-V EC 355
Тип установки	Unidirectional
Тип привода	Integrated VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м <sup>3</sup> /с)	0.907
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	534
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	57.3
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Sound power level (дБ(А))	71
Эффективная мощность (кВт)	0.94

## Аксессуары

### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CDT E/0-10</a>		Регулятор скорости для EC-моторов