



VENTO Ergo A50-1 Pro V.3

Комнатные вентиляционные установки с регенерацией энергии

- Производительность в режиме регенерации: 10
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м : 23
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м : 32
- Тип рекуператора: Реверсивный
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: ЕС
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Пластик
- Датчик влажности: Встроенный

| | Единица измерения | VENTO Ergo A50-1 Pro V.3 | | |
|--|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| Скорость | - | 3 | | |
| Минимальное напряжение питания | В | 100 | | |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 | | |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 | | |
| Номинальная мощность | Вт | 4.50 | 5.00 | 7.00 |
| Максимальный ток | А | 0.024 | 0.026 | 0.039 |
| Производительность в режиме вентиляции | м ³ /час | 20 | | |
| Производительность в режиме регенерации | м ³ /час | 10 | | |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 13 | 20 | 23 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м | дБ(А) | 22 | 29 | 32 |
| Эффективность рекуперации, макс | % | 88 | | |
| Тип рекуператора | - | Реверсивный | | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 40 | | |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -20 | | |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 | | |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 | | |
| Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 65 | | |
| Класс защиты | - | IP24 | | |

Размеры

