



# VENTO Ergo A50-1 Pro V.3

Комнатные вентиляционные установки с регенерацией энергии

- Производительность в режиме регенерации: 10
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м : 23
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м : 32
- Тип рекуператора: Реверсивный
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: ЕС
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Пластик
- Датчик влажности: Встроенный

	Единица измерения	VENTO Ergo A50-1 Pro V.3		
Скорость	-	3		
Минимальное напряжение питания	В	100		
Максимальное напряжение питания	В	240		
Частота сети питания	Гц	50/60		
Номинальная мощность	Вт	4.50	5.00	7.00
Максимальный ток	А	0.024	0.026	0.039
Производительность в режиме вентиляции	м <sup>3</sup> /час	20		
Производительность в режиме регенерации	м <sup>3</sup> /час	10		
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	13	20	23
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м	дБ(А)	22	29	32
Эффективность рекуперации, макс	%	88		
Тип рекуператора	-	Реверсивный		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40		
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-20		
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1		
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40		
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	65		
Класс защиты	-	IP24		

## Размеры

