

# VENTO Expert DUO A30-1 S10 W V.2

Комнатная вентиляционная установка с регенерацией энергии и управлением через Wi-Fi




- Максимальный расход воздуха: 30
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 34
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м : 43
- Тип рекуператора: Реверсивный
- Фильтр: G3
- Тип двигателя: EC
- Энтальпийный рекуператор
- Управление: Смартфон
- Датчик влажности: Встроенный
- Датчик CO2: Опциональный
- Датчик VOC: Опциональный
- Датчик PM2.5: Опциональный
- Датчик температуры: Опциональный
- Автоматические жалюзи


	Единица измерения	VENTO Expert DUO A30-1 S10 W V.2		
Размер подключаемого воздуховода	мм	160		
Скорость	-	3		
Фазность	-	1		
Минимальное напряжение питания	В	100		
Максимальное напряжение питания	В	240		
Частота сети питания	Гц	50/60		
Номинальная мощность	Вт	2.17	3.66	6.62
Максимальный ток	А	0.026	0.039	0.066
Максимальный расход воздуха	м³/час	10	20	30
Скорость вращения	-	1600	2200	2500
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	24	31	34
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м	дБ(А)	33	40	43
Эффективность рекуперации, макс	%	85		
Тип рекуператора	-	Реверсивный		
Материал рекуператора	-	Керамический		
Фильтр	-	G3		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40		
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-15		

Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты	-	IP24

## Размеры



## Экодизайн



Торговая марка	Blauberg					
Модель	VENTO Expert DUO A30-1 S10 W V.2					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м³/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-81.6	A+	-40.4	A	-16.8	E
Тип установки	Двонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Регенерационный					
Термоэффективность рекуперации тепла (%)	74					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	30					
Потребляемая мощность (Вт)	6.6					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.006					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.183					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внутренние перетоки (%)	2.7					
Интенсивность смешивания потоков (%)	1					
Чувствительность расхода воздуха при +20 Па и -20 Па (%)	0.37					
Плотность воздушных заслонок (м³/час)	5.2					
Sound power level (дБ(A))	51					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU BVU					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	107		107		107	



## Аксессуары

### Колпаки


Наименование	Фото	Описание
<a href="#">PP 160/0.5</a>		Наружный вентиляционный колпак предназначен для предотвращения попадания воды и крупных предметов в вентиляционное оборудование со стороны улицы

### Другие аксессуары


Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

R 160-500		Воздуховод диаметром 160 мм и заглушка из пенополистирола
R 160-700		Воздуховод диаметром 160 мм и заглушка из пенополистирола



### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">SE Vento Expert W</a>		Панель управления

### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">FB Vento Expert A50</a>		Пульт дистанционного управления

### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CD-1</a>		Датчики CO2
<a href="#">CD-2</a>		Датчики CO2